


# SPOT MEUBLED IP65 3,5W 3000K

Code : 50846



50846	4000K	3,5W	100°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	126	2,38	
2	32	4,8	
3	14	7,2	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3.5 W / 3.6 W

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Faisceau</b>	100 °
<b>Flux lumineux total</b>	320 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88.89 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Poids net</b>	0.07 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

- Applications spécifiques**
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
  - Meuble / Vitrine
  - Résiste au Brouillard salin (960h)

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** ; 350 mA

**Driver /  
Alimentation** Alim. LED - Courant constant 350mA  
appareillage non fourni

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50845	EMBASE MEUBLED IP65 BLANC	
50848	ALIM.LED 10,5-14W 350MA	
50849	CONNEXION 4 DIR. MEUBLED IP65	
52031	ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA	