

Nouveau

EDOS PRO 5/7W 3CCT BLC

Code : **11065**



Caractéristiques techniques

IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	850 lm
Efficacité lumineuse	121.43 lm/W

Orientation du produit	basculant - 20 °	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Variation	OUI
Douille / Culot	Sans	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Puissance nominale / absorbée	1 x / 7 W	Nbre de on/off	100000
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 0.3 mA	Poids net	210 gr
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté■ Salle d'eau : autorisé Vol.1