

RESERVATION ETANCHE SPOTBOX No Air Ø 75

MATIERE :	Membrane en Polymère thermoplastique, corps en polycarbonate.
VOLUME DE LA BOITE :	1500 cm ³
TEMPERATURE DE TRAVAIL:	-20°C +120°C
RESISTANCE AU FIL INCANDESCENT:	850°C
DIMENSIONS EXT.:	Ø Extérieur de l'embase (Ø de perçage) : 75 mm. Ø Intérieur de l'embase (Ø de passage) : 70 mm. Profondeur sous embase 150 mm Longueur: 170 mm, Largeur: 100 mm, Hauteur: 180mm.
LES + PRODUITS	Facile et rapide à installer : installation sans accéder aux combles. Permet l'encastrement de spots LED dans les faux-plafond, même en présence d'isolant soufflé ou en rouleaux. Grand volume pour contenir un spot LED et sa connexion. Colerette d'appui pour faux-plafond. Alimentation pré-connectée. Membrane avec 2 Entrées de conduits ISO 20, et 2 entrées ISO 25
COULEUR :	Membrane blanche corps blanc Pour Spots LED 10 W maximum



Code	Désignation	Poids U en Kg	Cdt	Cond. Palette
694 80 0	SPOTBOX No Air seule Ø 75 prof.150	0,163	10	160
694 89 9	Kit SPOTBOX col. blanche orient. + alim. 220V LED	0,347	10	160
694 89 1	Kit SPOTBOX col. dorée orient. + alim. 220V LED	0,347	1	160
694 89 2	Kit SPOTBOX col. bronze orient. + alim. 220V LED	0,347	1	160
694 89 3	Kit SPOTBOX col. alu orient. + alim. 220V LED	0,347	1	160
690 09 9	Alim. 230V 2 pôles + repiquage pour spot LED	0,059	1	1 500

Cotes en mm