

**PL6741BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2**

Moniteur vidéophonique Wi-Fi couleur série People pour système Simplebus 2. Version mains libres avec écran 5 pouces / 16:9. Il est équipé d'une boucle magnétique, un module qui en permet l'utilisation par les porteurs d'appareils auditifs (équipés d'un sélecteur en T). Grâce à l'application Comelit, à télécharger gratuitement sur les stores de Google et Apple, vous pourrez gérer l'appel et les fonctions principales du moniteur vidéophonique directement sur votre smartphone/tablette ou à travers les assistants personnels Alexa/Google Assistant, à distance et localement. Avec la procédure assistée, l'association entre le moniteur vidéophonique et l'application Comelit est simple, rapide et intuitive. Il permet également de valider la fonction de reconnaissance faciale directement à partir de l'application, pour envoyer automatiquement, après qu'un sujet ait été reconnu, la commande d'ouvre-porte, commander un actionneur pour allumer une lumière ou pour une ouverture supplémentaire et recevoir une notification lorsqu'une personne connue effectue un appel. Dispose de mémoire vidéo qui permet d'enregistrer 8 vidéos. Livré avec un étrier en métal pour un montage en saillie stable et solide. La borne de dérivation de ligne art. 1214/2C doit être achetée séparément. Dispose de 3 boutons rétro-éclairés pour faciliter l'utilisation : vert pour la fonction « prise phonie », rouge pour la fonction « fin de communication » et blanc pour la fonction « serrure électrique » et de 6 boutons programmables déjà configurés pour les fonctions principales. Les boutons au

**PL6741BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2**

centre de chaque rangée présentent des repères tactiles pour les non-voyants. Le côté droit du moniteur vidéophonique présente les boutons servant à valider le mode Silencieux et à accéder au menu. Par défaut, il est équipé de l'appel palier qui peut également être programmé pour d'autres fonctions, et de bornes pour répéter l'appel. Le moniteur vidéophonique est programmable, même éteint, depuis un smartphone grâce à l'application MyComelit téléchargeable gratuitement. Dimensions (L x H x P) : 135 x 170 x 23 mm.



PL6741BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	170
Largeur (mm)	135
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	430
Couleur du produit	Blanc RAL9003, Noir RAL9005
Matériaux de construction	ABS, PMMA
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui

DISPLAY

Display taille (")	5
Type d'écran	TFT
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	800x480
Menu à l'écran (OSD)	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Oui
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



PL6741BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	0.3
Absorption maximale (W)	8.6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Mécanique
Boutons totaux (n°)	9
Couleur de rétroéclairage	vert, Blanche, Rouge
Bornes	L L CFP CFP S- S+
Bornes amovibles	Oui
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	1

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
Volume de la sonnerie	Oui
Luminosité de l'écran	Oui
Contraste de l'écran	Oui
Couleur de l'écran	Oui

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de connexion Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux, Wi-Fi 6
Méthode de cryptage et d'authentification prise en charge	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibilité avec l'application Comelit	Oui
Programmation des fonctions utilisateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions de l'installateur via le menu OSD	Oui
Programmation des fonctions via NFC et l'application MyComelit	Oui


PL6741BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Oui
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Oui
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Oui
Auto-allumage	Oui
Appell au standard de conciergerie	Oui
Appels intercom	Oui
Appel intercommunicant sélectif	Oui
Appel de panique	Oui
Entrée de l'appel porte palière	Oui
Répétition d'appel	Oui
Sonnerie personnalisable	Oui
Réponse automatique (mains libres)	Oui
Mémoire vidéo	Oui
Commande actionneur	Oui
Intégration avec les assistants vocaux	Oui
Identification faciale	Oui
Signalisation porte ouverte	Oui
Signalisation acoustique	Oui



PL6741BM

MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Signaux visuelles	Oui
Affichage date/heure	Oui

**PL6741BM****MONITEUR VIDÉO PEOPLE MAINS LIBRES WI-FI 5 BM.SB2****ACCESSOIRES****AC6711 CADRE D'ADAPTATION POUR MONITEUR**

Cadre adaptateur pour moniteur vidéophonique série People à utiliser en cas de remplacement de moniteurs vidéophoniques des séries précédentes pour en parfaire l'installation. Dimensions (L x H x P) : 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DE TABLE POUR MONITEUR**

Accessoire pour installer les moniteurs vidéophoniques série People en version de table. Dimensions (L x H x P) : 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAINS LIBRES**

Support en saillie pour moniteur vidéophonique mains libres série People permettant le passage de câbles extérieurs. Dimensions (L x H x P) : 135,4 x 158 x 17,1 mm.

**1412 BORNE DE DÉRIVATION 4 EN 1 POUR BUS SB2**

Dérivateur de Bus avec 4 sorties pour SimpleBus 2 (SB2). À utiliser sur des installations vidéo pour la dérivation de moniteurs et/ou de postes audio. Peut être installé à la place de 4 bornes de type 1214/2C (1x 1412 = 4x 1214/2C). Dimensions 34,5x40,5x20 mm

**1214/2C BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livrée avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .