




TEK 32 029 LED 36° 31,7W 3000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50938**



TEK 32	3000K	32W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	6785	0,65	
2	1696	1,3	
3	754	1,9	
4	424	2,6	
5	271	3,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9017
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 90°
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K Blanc chaud
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36°
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	0.67 kg

Puissance nominale / absorbée 31.7 W / 31.7 W

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 143 mA

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50947	HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC	
50948	HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR	
50949	SNOOT POUR TEK 32 NOIR	