

Interrupteur SylSmart Interrupteur mural SylSmart 0041538



Caractéristiques

- Interrupteur à technologie piézoélectrique pour effectuer localement une dérogation manuelle sur le fonctionnement automatique du système de gestion d'éclairage intelligent SylSmart. Sans fil ni pile, installation facilitée. Dispose de 4 boutons entièrement paramétrables selon les besoins de l'espace. Finition blanche. Requiert un smartphone Android avec puce NFC pour effectuer la configuration sur SylSmart Standalone. Livré avec support autocollant.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Interrupteur mural SylSmart
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000533
Input protocol	Buttons,
Protocole de sortie	BLE,EnOcean,
Code EAN	5410288415383

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Interrupteur mural SylSmart
Configuré sans PC	Yes
Technologie	SylSmart
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000533

Caractéristiques électriques

Input protocol	Buttons,
Protocole de sortie	BLE,EnOcean,

Données physiques

Poids (kg)	0.059
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288415383
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	0.9
DUN14 (extérieur)	25410288415387

Interrupteur SylSmart *Interrupteur mural SylSmart* 0041538

Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	120.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	120.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
DUN14 (intérieur)	15410288415380
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	120.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	120.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0