

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9, iMNs déclencheur à minimum de tension retardé 220...240VCA 0,2s

A9A26963

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                 | Acti9                            |
| Type de produit ou équipement    | Déclencheur à minimum de tension |
| Nom de l'appareil                | iMNs                             |
| [Uc] tension circuit de commande | 220...240 V CA 50/60 Hz          |
| Type de commande                 | En différé                       |
| Pas de 9 mm                      | 2                                |

### Complémentaires

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                               | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO                                                                                                                          |
| Indication de tension                                | Indicateur d'action                                                                                                                                                                                                           |
| Mode d'installation                                  | Encliquetable                                                                                                                                                                                                                 |
| Support de montage                                   | Rail DIN                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Amont et aval : OUI                                                                                                                                                                                                           |
| largeur                                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Couleur                                              | Blanc                                                                                                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement                                 | Borne de serrage - 1 câble(s) 10 mm² - rigide<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,9 mm² - rigide<br>Borne de serrage - 1 câble(s) 8 mm² - flexible<br>Borne de serrage - 2 câble(s) 2,9 mm² - flexible avec extrémité de câble |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                         |
| Code de compatibilité                                | IMNs                                                                                                                                                                                                                          |

### Environnement

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Normes                                 | EN/CEI 60947-1                    |
| Tropicalisation                        | 2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 |
| Humidité relative                      | 95 % à 55 °C                      |
| Température ambiante de fonctionnement | -35...70 °C                       |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C                       |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 9,600 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 81,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,700 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 26,600 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 707,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 6,882 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale     |    |
|--------------------------------|----|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 11 |

Use Better

| Matières et Substances            |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                  |
| Emballage sans plastique          | Oui                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions              |
| Numéro SCIP                       | C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |
| Sans silicone                     | Non                                  |

Use Again

| Réemballer et réusiner     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |