

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Enjoliveur avec lentille - IP55 - IK08 - blanc

MUR39204

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX
Mode de fixation	Clipsable
Type de charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Nombre de touches	1
Commande	Enjoliveur
Matière	Plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
largeur	70 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	14 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Labels qualité	AENOR NF
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C

---

Température ambiante de stockage	-25...55 °C
----------------------------------	-------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	1,1 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
--------------------------	--------

---

Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
---------------------------	--------

---

Poids de l'emballage 1	16,0 g
------------------------	--------

---

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 2	16,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 2	39,5 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 2	260,0 g
------------------------	---------

---

Type d'emballage 3	S04
--------------------	-----

---

Nb produits dans l'emballage 3	60
--------------------------------	----

---

Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
--------------------------	---------

---

Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 3	2,445 kg
------------------------	----------

## Garantie contractuelle

---


Garantie	18 mois
----------	---------

## Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

 <b>Matières et Substances</b>	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
<a href="#">Directive UE RoHS</a>	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Again

 <b>Réemballer et réusiner</b>	
Reprise	No