


Fiche technique du produit

Spécifications



Mécanisme interrupteur inverseur 3 positions 10 A, 250 VCA

MTN318601

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Encarts Merten
Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme

Complémentaires

Fonction interrupteur	Va-et-vient
Commande	Clé
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis et griffes
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Courant commuté maximum	10 A
Matière	Métal Plastique

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	7,600 cm
Longueur de l'emballage 1	7,700 cm
Poids de l'emballage 1	96,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	19,800 cm
Largeur de l'emballage 2	30,600 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	5,170 kg

Garantie contractuelle

Garantie


18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles