

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSXm, Powerpact B - 1 cache borne long - 4P pour NSXm

LV426913

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme ComPacT ComPacT NSXm
PowerPact PowerPact B

Type de produit ou équipement Caches-bornes long

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires d'isolation

Description des pôles 4P

Quantité du lot Lot de 1

Emplacement du raccordement En amont
En aval

pas de raccordement 35 mm

Degré de protection IP IP40 conforming to IEC 60529

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm

Largeur de l'emballage 1 8,500 cm

Longueur de l'emballage 1 11,500 cm

Poids de l'emballage 1 127,000 g

Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans l'emballage 2 30

Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm

Largeur de l'emballage 2 30,000 cm

Longueur de l'emballage 2 40,000 cm

Poids de l'emballage 2 4,432 kg

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 240

Hauteur de l'emballage 3 73,000 cm

Largeur de l'emballage 3 80,000 cm

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

Poids de l'emballage 3 43,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Environmental Data


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Le produit contient un halogène au-dessus des seuils

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Compact NSX

Technical Benefits

- Come in one size and are optimized for small spaces.
- 3 or 4 pole versions
- Rated currents: 16 to 160 A
- Thermal-magnetic protections
- Breaking capacities under 240/415 V
16, 25, 36, 50, 70 kA
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- EverLink™ connectors for bare cables

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

CompacT NSXm Moulded Case Circuit Breaker



Efficiency

It features integrated earth leakage protection and standardized accessories – which means you save space, time, and effort.



Reliability

optimized in size and featuring innovations tailored to your needs. Roto-active™ breaking technology helps to increase operation lifespan.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

