

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - interrupteur anth. - 3 boutons montée/descente/stop pour volets-roulants

S540208

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Odace                                               |
| Type de produit ou équipement                | Contrôle du volet                                   |
| Présentation du produit                      | Mécanisme avec support de fixation                  |
| Utilisation de l'interrupteur                | Volets roulants                                     |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas |
| Type d'emballage                             | Capot de protection                                 |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                    | Affleurant                                                                                                                                                                       |
| Type de technologie                      | Électronique                                                                                                                                                                     |
| Nombre de touches                        | 3                                                                                                                                                                                |
| Commande                                 | Enjoliveur                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                         | Par vis                                                                                                                                                                          |
| Nuance de la couleur                     | Anthracite                                                                                                                                                                       |
| Courant assigné d'emploi                 | 6 AX                                                                                                                                                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 250 V                                                                                                                                                                            |
| Type de réseau                           | CA                                                                                                                                                                               |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                         |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un                                                                                                                                                 |
| Nombre de sorties                        | 3 bornes sans vis                                                                                                                                                                |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1                                                                                                                                                                     |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour flexible câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm                                                                                                                                                                            |
| Matière                                  | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe                                         |
| Hauteur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                            |
| largeur                                  | 71 mm                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                               | 43 mm                                                                                                                                                                            |
| Profondeur d'encastrement                | 31,2 mm                                                                                                                                                                          |
| Poids du produit                         | 0,048 kg                                                                                                                                                                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)                    |
|                                 | Résistant à l'alcool (96%)                    |
|                                 | Résistant à l'acide lactique                  |
|                                 | Résistant à l'ammonium quaternaire dilué      |
|                                 | Résistant au javellisant dilué                |
|                                 | Résistant à l'ammoniaque dilué                |
|                                 | Résistant à l'eau savonneuse                  |
|                                 | Résistant au lave vitre                       |
|                                 | Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes |
|                                 | Résistant au hexane                           |

## Environnement

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                |
| Tenue diélectrique                     | 2000 V                    |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes                                 | EN 60669-1<br>2006/95/EEC |
| Tenue aux chocs IK                     | IK04                      |
| Degré de protection IP                 | IP21 D                    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,200 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,300 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 49,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,800 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 326,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 8,600 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                  |
| Emballage sans plastique          | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







