

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris

MUR34107

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl           |
| Type de produit ou équipement | Support de fixation   |
| Compatibilité de gamme        | Mureva Styl           |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7016) |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Montage de l'appareil                           | Affleurant  |
| Nombre de postes                                | 1 poste   |
| Sens de montage                                 | Horizontal  |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur   |
| Matière   | PC  |
| Mode de fixation                                | Par vis   |
| Longueur  | 84 mm   |
| Hauteur   | 28 mm   |
| largeur   | 84 mm   |
| Profondeur en saillie                           | 19 mm   |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|  |   |
|--|---|
| Labels qualité                         | NF<br>AENOR   |
| Degré de protection IP                 | IP55  |
| Tenue aux chocs IK                     | IK08  |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C  |
| Température ambiante de stockage       | -25...55 °C   |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 39,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 481,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,650 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Numéro SCIP 8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réutiliser

Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No

Image of product / Alternate images

Alternative

---







