

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face noire, 1 face rouge - sans marquage

ZB2BY2101

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Étiquette vierge
Type d'accessoires / pièces séparées	Étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de repérage

Complémentaires

Marquage	sans marquage sur noir arrière-plan sans marquage sur rouge arrière-plan
Normes	NF E 52-124
Poids du produit	0,001 kg
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Poste de commande suspendu pour circuit de puissance Poste de commande suspendu pour circuit de commande
Compatibilité produit	XACM XACA XACB
Taille de l'étiquette	30 x 40 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,100 cm
Largeur de l'emballage 1	3,500 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage 1	0,800 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,000 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	8,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 3	1,796 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Use Better

Matières et Substances

Emballage sans plastique	Non
--------------------------	-----

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Reprise	No
---------	----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Easy Harmony XB2

Supports operating temperature from -25°C to +70°C

Excellent resistance to mechanical shock and vibration



Conforming to CE, CCC and ROHS standards

Up to IP65 protection ratings

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Easy Harmony XB2

- 

Metal bezels with metal fixing collars for impact endurance
- 

Designed to be used in numerous control and signaling applications
- 

Metal screws for secure fix, grounding contact to the panel and anti-rotation
- 

Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaptation of machines by non-specialists
- 

Available in sub-assemblies for easy mix and match of functionalities

Image of product / Alternate images

Alternative





